



梧州市泽和 高分子材料有限公司
广州市泽和化工材料研究开发有限公司

GMA-600
消光用环氧基固体丙烯酸树脂

GMA-600 是一种环氧基固体丙烯酸树脂，环氧当量为 600，可用于聚酯/TGIC 及聚酯/HAA 体系制备户外耐候低光粉末涂料。具体特点包括:

- 光泽低至 3%@60°
- 外观平整细腻光滑、丰满度高、质感好、耐污，配合聚氨酯系统可以获得类似于“肌肤粉”效果
- 机械性能优异，冲击可通过 $\pm 50\text{KG}\cdot\text{CM}$
- 涂膜耐刮伤性能好

参考指标

- 外观：白色颗粒或者细粉
- 当量： ≈ 600

使用方法：与其它制粉原料一起预混合、共挤出

储存条件：12 个月 @27°C （防潮）

安全提示：

- 适用于普通粉末涂料的安全警示均适合泽和的粉末涂料助剂产品
- 除非特别提醒，泽和公司产品有害重金属元素均在标准要求的安全范围以内
- 为防止操作人员的皮肤直接接触、摄入或吸入，建议配备必要的安全保护措施

温馨提示：

GMA-600 可能会给您带来意外的惊喜，但鉴于粉末应用条件各不相同，加上一些不可避免的商业因素，在大规模使用前，针对每个粉末涂料用户进行在线试验（Line Trial）是十分必要的。泽和不对因使用本资料不当负责，也不排除有其它更佳应用效果的可能

*欲获得更详细信息，请与我公司相关销售人员联系，或 **E-mail: zehm@gz-zehm.com**